

## CMZ TC-30 YS

**Typ : CNC Drehautomat**  
**Hersteller : CMZ**  
**Modell : TC-30 YS**  
**Baujahr : 2011**  
**Serien Nr : 356**  
**Lager Nr : P2403**



### TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 6
<b>HAUPTSPINDEL</b>	
- Spindelnaese	: ASA 8" A2
- Spindeltriebleistung	: 27 - 42 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 3500 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 77 [mm]
- Max. bearbeitbaren Durchmesser	: 550 [mm]
- Max. Durchmesser auf Werkbank	: 920 [mm]
- Max. Durchmesser des Hauptspindelfutters	: 745 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
<b>REVOLVERKOPF</b>	
- Positionen Anzahl	: 16
- Verfahrweg X/Z	: 315 / 800 [mm]
- Verfahrweg Y	: +80 / -60 [mm]
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 4000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 16 [kW]
<b>GEGENSPINDEL</b>	
- Spindelnaese	: ASA 6" A2
- Spindeltriebleistung	: 8 - 14 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 5000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 43 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
<b>ELEKTRISCHE VERSORGUNG</b>	
- Versorgungsspannung	: 400 [V]
- Gesamtantrieb	: 45 [kVA]

**Typ : CNC Drehautomat**

**Hersteller : CMZ**

**Modell : TC-30 YS**

**Baujahr : 2011**

**Serien Nr : 356**

**Lager Nr : P2403**

**GEWICHT UND ABMESSUNGEN**

- Platzbedarf : 2800 x 2020 [mm]
- Maschinenhöhe : 2240 [mm]
- Maschinengewicht : 7500 [kg]

**MASCHINENSTUNDEN**

- Betriebsstunden : 7149 [bst.]

**ZUBEHÖR**

- Steuerung : Fanuc 31i Model A
- 3-farbige Statuslampe
- Kühlmitteltank
- \* mit Hochdruckpumpe
- Späneförderer
- Ölnebelabsaugung
- Spindelkühlung
- Werkzeug Meßstereinrichtung : Renishaw
- Teile-Entnahme
- Teilebandförderer
- Stangemagazin : LNS QUICK LOAD SERVO III