

INDEX C200

Typ : CNC Drehautomat
Hersteller : INDEX
Modell : C200
Baujahr : 2010
Serien Nr : 720442
Lager Nr : 10380



TECHNISCHE DATEN

- Anzahl von Spindeln	: 2
- Anzahl der Achsen	: 10
- Anzahl von Revolverköpfe	: 3
HAUPTSPINDEL	
- Spindelnase	: AD140
- Spindeltriebleistung	: 25 / 33 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 5.000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 65 [mm]
- Max. Durchmesser des Hauptspindelfutters	: 160 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
GEGENSPINDEL	
- Spindelnase	: AD140
- Spindeltriebleistung	: 25 / 33 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 5.000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 65 [mm]
- Max. bearbeitbaren Durchmesser	: 160 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
- Verfahrweg	: 700 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit	: 50 [m/min]
- Abstand Spindel / Gegenspindel	: 710 [mm]
LINKE OBERE REVOLVERKOPF	
- Positionen Anzahl	: 14
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 14
- Verfahrweg X/Z	: 110 / 320 [mm]
- Verfahrweg Y	: 100 [mm]

Typ : CNC Drehautomat
Hersteller : INDEX
Modell : C200
Baujahr : 2010
Serien Nr : 720442
Lager Nr : 10380

- Werkzeug Typ : VDI 25
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung : 6,5 [kW]
RECHT OBERE REVOLVERKOPF
- Positionen Anzahl : 14
- Anzahl von motorisierte Positionen : 14
- Verfahrweg X : 180 [mm]
- Werkzeug Typ : VDI 25
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung : 6,5 [kW]
LINKE UNTEREN REVOLVERKOPF
- Positionen Anzahl : 14
- Anzahl von motorisierte Positionen : 14
- Verfahrweg X/Z : 110 / 550 [mm]
- Verfahrweg Y : 100 [mm]
- Werkzeug Typ : VDI 25
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung : 6,5 [kW]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG
- Versorgungsspannung : 400 [V]
- Gesamtantrieb : 64 [kVA]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN
- Platzbedarf : 6.618 x 1.794 [mm]
- Maschinenhöhe : 2.139 [mm]
- Maschinengewicht : 9.000 [kg]
MASCHINENSTUNDEN
- Spindelstunden : 36.721 [bst.]

ZUBEHÖR

- Steuerung : C200-4D (SIEMENS 840D)
- Schnittstelle : Ethernet / USB
- 3-farbige Statuslampe
- Optionen : Transmit / Tracyl
- Werkzeug-Bruchkontrolle
- Kühlmittelkühlung : 350 [l]
* mit Hochdruckpumpe : 80 [bars]
- Spindelkühlung
- Innere Kühlmittel-Zufuhr (IKZ) : et tourelles
- Späneförderer
- Teile-Entnahme
- Teilebandförderer
- Stangemagazin : INDEX MBL capacité 3.000 [mm]
- Zangenfutter : 2 HAINBUCH Spanntop Kombi Axfix Ø65