

MANURHIN KMX 732 EVO

Typ : Cnc langdrehautomat
Hersteller : MANURHIN
Modell : KMX 732 EVO
Baujahr : 2021
Serien Nr : 287S017
Lager Nr : T14814



TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 7
- Anzahl von Spindeln	: 2
HAUPTSPINDEL	
- Max. Stangendurchmesser	: 32 [mm]
- Verfahrweg	: 380 [mm]
- Spindeldrehzahl	: 8.000 [Upm]
- Spindeltriebleistung	: 7,5 / 10,5 [kW]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
GEGENSPINDEL	
- Max. Stangendurchmesser	: 32 [mm]
- Verfahrweg Z	: 295 [mm]
- Spindeldrehzahl	: 8.000 [Upm]
- Spindeltriebleistung	: 3,7 / 5,5 [kW]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
- Anzahl von buchsenhaltern	: 2
BUCHSENHALTER 1	
- Positionen Anzahl	: 5
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 3
- Verfahrweg X/Y	: 45 / 180 [mm]
BUCHSENHALTER 2	
- Positionen Anzahl	: 5
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 3
- Verfahrweg X/Y	: 45 / 180 [mm]
FRONT APPARAT	
- Positionen Anzahl	: 4

Typ : Cnc langdrehautomat
Hersteller : MANURHIN
Modell : KMX 732 EVO
Baujahr : 2021
Serien Nr : 287S017
Lager Nr : T14814

- Anzahl von motorisierte Positionen : 3
- Verfahrweg Y : 260 [mm]
GEGENBEARBEITUNG
- Positionen Anzahl : 4
- Anzahl von motorisierte Positionen : 3
* Verfahrweg Y : 260 [mm]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG
- Versorgungsspannung : 400 [V]
- Gesamtantrieb : 32 [kVA]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN
- Platzbedarf : 3.000 x 1.400 [mm]
- Maschinenhöhe : 1.857 [mm]
- Maschinengewicht : 4300 [kg]
MASCHINENSTUNDEN
- Stunden unter Strom : 25310 [bst.]
- Betriebsstunden : 6402 [bst.]

ZUBEHÖR

- Steuerung : Fanuc 31i-B
- Schnittstelle : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- 3-farbige Statuslampe
- Angetriebene Führungsbuchse
- Teile-Entnahme
- Teileauswerfer
- Kühlmittel tank
* mit Hochdruckpumpe : HP Muller Combiloop CL2 (2016)
- Stangemagazin : LNS Express 332 S2 (2016)
- Feuerlöschanlage *

NB: Funktionsfähigkeit nicht garantiert. Von einem qualifizierten Unternehmen des Käufers überprüfen lassen.

- Anzahl der angetriebene Werkzeughalter : 5
- Anzahl der feste Werkzeughalter : 10